

EVB300

Il gateway di comunicazione per
microinverter Envertech



FLESSIBILITÀ
Si adatta a qualsiasi
dimensione del sistema
e ottimizza lo spazio.



INTELLIGENTE*
Monitoraggio intelligente
online a livello di modulo.



3 ANNI
Garanzia leader industriale
per i dispositivi di
monitoraggio.

Intelligente*: I dispositivi di monitoraggio intelligenti sono opzionali a un costo aggiuntivo.

Dispositivo di monitoraggio



Comunica con i microinverter Envertech e consente agli
utenti di gestire i sistemi in modo digitale intelligente.

SCHEDA DATI

Modello

EVB300

Caratteristiche

Porta RS485

Controllo automatico della potenza in uscita Porta di comunicazione virtuale, utilizzata per la comunicazione e il controllo tra apparecchiature RS485 ed evb300.

Opzioni di connessione a Internet

Linea elettrica/WIFI (802.11g/n)

Stoccaggio (facoltativo)

USB standard Memoria locale

Capacità

Numero di dispositivi collegati

Fino a 60 unità MPPT per sfumatura

Alimentazione CA/Consumo

Alimentazione CA

108-264VAC, 47.5-62.5Hz

Consumo di energia

<2W

Dati meccanici

Dimensioni (L*A*P)

182mm*100mm*43mm

Peso

345g

Raffreddamento naturale

Convezione naturale - Nessun ventilatore

Intervallo di temperatura ambiente

-40~65 C

Protezione ingresso (IP)

IP40

Conformità e garanzia

Conformità

CE

Garanzia

3 anni